



Horticultural Spraying Solutions

Empas elektrisch oprolbare slanghaspels

Een groot assortiment elektrisch oprolbare slanghaspels met afstandsbediening staat tot uw beschikking.

Leverbaar in 230 Volt, 400 Volt of 24 Volt gelijkstroom uitvoering, verrijdbaar of geschikt voor opbouw op een spuitwagen. Afgebeeld is een opbouwhaspel, gemonteerd op een 3-wielig onderstel. Maar dit type kan al achter een spuitwagen gemonteerd worden met een tankinhoud v.a. 200 liter.

Uitgevoerd met elektronische- of mechanische snelheidsregeling, mechanische slanggeleider etc. Van alle modellen elektrische slanghaspels is de opwindsnelheid traploos instelbaar van 5 tot 60 meter per minuut. Bij de slanghaspels met mechanische snelheidsregeling kan tevens een speedcontrole geleverd worden. De speedcontrole zorgt ervoor dat de opwindsnelheid automatisch wordt bijgesteld, al naar gelang de hoeveelheid slang op de trommel. Alle elektrische aangedreven haspels worden standaard geleverd met FM zender met een bereik van tenminste 100 meter.



Empas veerslanghaspels

De zelfoprollende veerslanghaspels van Empas zijn zeer compact gebouwd en voorzien van een slagvaste poedercoating. Door de uitgekende veerconstructie loopt deze haspel bijzonder licht. Door de omklapbare slanggeleider, die op alle veerslanghaspels gemonteerd is, kan men kiezen welke richting men op wil lopen. De slanggeleider zorgt voor een mooie verdeling van de slang op de trommel.

Standaard is de haspel uitgevoerd met een swivelkoppeling die voorzien is van een RVS pen. Om het gebruik van de haspel zo gemakkelijk mogelijk te maken en tijdens het werk zo min mogelijk last van de veerkracht te hebben wordt er een sterke riem meegeleverd en een soepele koppelslang.

Standaard wordt deze haspel geleverd met een 30, 40, 50, 60 of 70 meter 3/8" nylon slang met een werkdruk tot 100 bar. Tevens is deze haspel leverbaar met 50 of 60 meter 1/4" slang.